



DESCRIPCIÓN

1

Respaldo Bajo Respaldo Tapizado
Respaldo Madera
Respaldo Malla

2

Asiento Tapizado
Asiento Madera

3

Brazos (Opcionales)

4

Estructura metálica 4 patas
Estructura giratoria

DIMENSIONES

DIMENSIONES	Altura Total	Ancho Total	Profundidad Total	Altura Asiento	Ancho Asiento	Fondo Asiento	Ancho Respaldo	Alto Respaldo
Monka 30	770 mm	550 mm	560 mm	450 mm	470 mm	450 mm	470 mm	345 mm

Dimensiones en base a silla estandar. Pueden variar ligeramente según configuración silla.

MODELOS



30-F



30-FB



30-F C/B



30-G C/B

MODELOS



30-F MADERA



30- F RED

OPCIONES

OPCIONES-COMPLEMENTOS (PARA SILLA -F)	
	Pala abatible 1 posición BPA Brazo metálico pintado negro (N) o plata (P) insertable lateralmente. Incluye Pala compacto 13 mm negro, gris o blanco. Pala derecha. Mecanismo metálico tipo bisagra. Sillas con BPA, apilan máximo 2 unidades.
	Pala abatible y escamoteable BPAE Brazo metálico de varilla con apoyabrazos de poliamida negro abatible, insertable lateralmente. Con Pala mini de poliamida negro, completamente escamoteable en el lateral Mecanismo Nudo de poliamida negro. Pala derecha. Recomendada solo para uso adultos, para un uso adecuado no apoyar mas de 15 Kg. Sillas con BPAE apilan facilmente.
	Brazo metálico con apoyabrazos poliamida. COLOR NEGRO Brazo metálico de varilla con apoyabrazos de poliamida negro abatible, para facilitar el apliado. Insertable lateralmente en la estructura del modelo –F. Brazo derecho o izquierdo desde posición sentado, especificar.
	Bandeja porta libros Pintada en negro (N) o plata (P).
	Herraje unión HU30 Herraje de unión de polipropileno para tubo oval. 2 unidades para unir 2 sillas en patas delanteras y traseras. Fácil de poner y quitar (distancia fija).
	Herraje unión De polipropileno, insertados en travesaños laterales, 4 piezas (distancia fija).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Silla fija de cuatro patas sin brazos apilable de usos múltiples con asiento y respaldo tapizados. Apta para uso multifuncional como silla confidente, de visitas, salas de espera, formación, aula, etc.

Esta silla pertenece a la colección de asientos multifunción MONKA con asiento y respaldo tapizados. Disponible con y sin brazos o pala atril, así como posibilidad de asientos dispuestos en bancada. Se trata de una colección polivalente compatible con cualquier tipo de sillería por su diseño neutro, compartiendo acabados de polipropileno color negro y uniformidad en las formas del diseño, así como tapicerías. Se ofrecen las estructuras en varios colores de pintura epoxi.

ASIENTO Y RESPALDO

Tapizado sobre interior de polipropileno con formas ergonómicas, no plano y espuma flexible de poliuretano de alta densidad y 40 mm de espesor (goma estándar pudiendo ofrecer diferente densidad y espesor a petición del usuario). Carcasa trasera embellecedora en el respaldo, de polipropileno color negro de fácil limpieza aportando protección a la pieza. Igualmente el asiento va rematado en su parte inferior no vista con una carcasa de polipropileno color negro. Las formas anatómicas de asiento y respaldo proporcionan comodidad y adaptación a la fisonomía del usuario.

Disponible la versión de polipropileno ignífugo en negro (N).

Madera barnizada color haya, laminado interior de hojas blandas y duras y cantos barnizados de tacto sedoso exento de irregularidades.

ESTRUCTURA DE CUATRO PATAS

Metálica apilable de cuatro patas. Fabricada en tubo de acero oval de 30x15x1,5 mm. El recubrimiento de las partes metálicas es a base de resinas epoxídicas (polvo epoxi) tras una serie de fases de desengrase por fosfatación cristalina amorfa al hierro, pasivado crómico y polimerización mediante estufado a una temperatura no inferior a los 200°, consiguiendo al final del proceso un recubrimiento superior a las 90 micras. Color de la pintura negro o plata. Estructuras a las que fácilmente se les podría incorporar brazos metálicos opcionales o incluso pala atril.

BRAZOS

Metálicos fabricados en tubo oval igual que la estructura. Disponiendo de DOS posibilidades según modelo:

- 30 FB. Brazos incorporados a la estructura como extensión de la misma.
- 30 F C/B. Brazos metálicos fácilmente insertables lateralmente a la estructura F sin brazos.

TAPICERÍA

Las sillas de la colección pueden ser tapizadas en cualquiera de los tejidos incluidos en el muestrario de delaoliva en el que constan sus características técnicas, incluso en tapicerías adecuadas aportadas por el cliente, bajo su responsabilidad. La trasera de PP del respaldo puede ser también tapizada como opción.

NORMATIVAS Y CERTIFICADOS

· Cumplimiento de la Normativa UNE-EN 16139:2013 "Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico."

· UNE-EN 1022:2005: Mobiliario doméstico. Asientos. Determinación de la estabilidad.

· UNE-EN 1728:2013: "Mobiliario. Asientos. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y de la durabilidad".

· Proceso de fabricación bajo certificado de gestión de calidad

UNE -EN ISO 9001:2015, medioambiente UNE-EN ISO 14001:2015 y Ecodiseño UNE-EN ISO 14006:2011.

· Colección incluida en calidad concertada de Producto con AIDIMME.

· Ficha de reciclabilidad que contempla el estudio de los menores impactos medioambientales del producto a lo largo de su ciclo de vida.

· Silla Ecodiseñada.



Certificado
ISO 14006



Certificado
ISO 9001



Certificado
ISO 14001



Certificado
producto por
AIDIMA



Certificado
ISO 45001



Empresa
Innovadora

SOSTENIBILIDAD (ECODISEÑADA)

	MATERIAS PRIMAS Uso de materiales reciclados y reciclables. Limitación en el uso de sustancias peligrosas. Embalajes 100% reciclado y reciclable. Composición Asiento-respaldo: Interiores poliamida 100% reciclada y reciclable Interiores 15 CT madera 100% reciclable. Acero 100% reciclable. Bases poliamida 100% reciclada y reciclable. Composición de estructuras: Acero 100% reciclable. Aluminio 100% reciclable
	FABRICACIÓN Optimización energética en todo el proceso productivo (energía 100% verde Paneles fotovoltaicos. Optimización del uso de materias primas. Mínimo impacto medioambiental (medición y control de la huella de carbono). Gestión controlada de residuos (100% reciclados). Pintura en polvo, libre de COV's (recuperación del 90% del polvo no utilizado). Tapizados sin colas ni pegamentos. Certificación UNE EN ISO 14001:2015 Gestión Ambiental.
	TRANSPORTE Rutas programadas, optimizando ahorro de combustible. Camiones propios con máximo aprovechamiento de volumen. Minimizador de volumen en los embalajes. Optimización y reducción del uso de cartón. Renovación de la flota hacia vehículos menos contaminantes. Aprovechamiento de rutas cargadas en retorno.
	USO Optimización de la vida útil (cuidada calidad, diseño atemporal). Fácil limpieza y mantenimiento (no usar disolventes ni abrasivos). Servicio post-venta: reparaciones, retapizados y repuestos. Vida media del producto estimada de 10 años. Garantía contra todo defecto de fabricación. Uso de elementos/componentes estandarizados. Sustitución y reposición de piezas disponible durante un periodo mínimo de 10 años.
	ELIMINACIÓN Reciclable, una vez finalizada su vida útil y tras la separación de componentes. Se recomienda su entrega a un Punto Limpio para su correcta separación y tratamiento, contribuyendo con ello al Medio Ambiente.Reutilización de embalajes. Alto grado de reciclabilidad: 97% reciclable.