

MODELO MINOR

COSTADOS de aluminio pintados en epoxi capa 80-90 micras.
Apoyabrazos polipropileno, inyección color negro, abatibles.

RESPALDO anatómico, tapizado sobre bloque de poliuretano fundido en frío (reacción de dos componentes: polioli e isocianato) de 54 Kg./m³, ignífugo. indeformable. Interior metálico formado por bastidor de tubo de acero laminado en frío, calidad ST-37, curvado. Muelles ondulados de 3 mm. de acero. Trasera 1/3 de chapa de acero pintada en epoxi.

ASIENTO muy confortable, tapizado con funda completa, cremallera y velcro, sobre bloque de poliuretano fundido en frío (reacción de dos componentes: polioli e isocianato) de 65 Kg./m³, autoextinguible. Bastidor metálico de acero laminado en frío calidad ST-37, curvado. Muelles ondulados de 3 mm. de acero. Elevación automática por gravedad.

TAPICERÍA ignífuga permanente según el Código Técnico de la Edificación, REAL DECRETO 314/2006 de fecha 17 de marzo:

Antiguo M-1, actual “pasa ensayo según las normas siguientes:

UNE-EN 1021-1:2006 valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado- parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión.

UNE-EN 1021-2:2006 valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado- parte 1: fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla.

NUMERACIÓN de fila y butaca.

SISTEMA de plegado de asiento, respaldo y apoyabrazos.

MONTAJE en bancada sobre barra de acero de 80 x 40 x 2 mm. pintado en epoxi capa 80-90 micras. Pies cilíndricos de 100 mm., desplazables si lo desean para ponerlos en el lugar adecuado de la barra de bancada.

FIJACIÓN al suelo mediante tornillería y tacos especiales, según tipo de suelo.













