

## BUTACA KDN Pol.

**COSTADOS** de D.M. tapizado.

**RESPALDO:** bastidor metálico de tubo de acero de 20 x 20 x 1,5 mm..

Muelles ondulados de acero de 3 mm. grueso para mejor recuperación de la espuma y mayor durabilidad.

Bloque de poliuretano fundido en frío (reacción de dos componentes: polioli e isocianato) de 54 Kg./m<sup>3</sup>.

Sistema velcro de tapizado para evitar arrugas, bolsas de aire y movimientos de la tapicería.

**ASIENTO:** tapizado funda completa, cremallera y velcro sobre bloque de poliuretano fundido en frío (reacción de dos componentes: polioli e isocianato) de 65 Kg./m<sup>3</sup>. Bastidor metálico de tubo de acero de 20 x 20 x 1,5 mm. y muelles ondulados de acero de 3 mm. de grueso para mejor recuperación de la espuma y mayor durabilidad.

Sistema velcro de tapizado para evitar arrugas, bolsas de aire y movimientos de la tapicería.

Sistema de elevación automático por contrapeso, combinado a la vez que el respaldo baja y gira hasta cerrar ambos perfectamente entre los costados formando un cajón.

**TAPICERÍA** ignífuga permanente según el Código Técnico de la Edificación, REAL DECRETO 314/2006 de fecha 17 de marzo:

Antiguo M-1, actual "pasa ensayo según las normas siguientes:

UNE-EN 1021-1:2006 valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión.

UNE-EN 1021-2:2006 valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado parte 1: fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla.

**SISTEMA** de plegado de asiento y respaldo combinado, permitiendo que la butaca quede recogida en muy poco espacio, dentro de los apoyabrazos.

**NUMERACIÓN** de fila y butaca.













