

LIGHT 24

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS	
	1 Respaldo alto de malla con bastidor de polipropileno negro. 2 Brazos (opción). 3 Regulación en altura del respaldo (Up-Down). 4 Tensor lumbar regulable en altura. 5 Asiento tapizado + Carcasa polipropileno negro. 6 Mecanismos: Sincro 24H 4P. 7 Elevación neumática por cilindro de gas. 8 Base aluminio pulido 2 Ø700 mm. 9 Ruedas de Ø65 mm autofrenadas con banda de goma.

MODELOS



LIGHT-24



LIGHT-24 C/B41

DIMENSIONES

	Altura total	Altura asiento	Ancho asiento	Fondo asiento	Ancho respaldo	Alto respaldo
	1030/1200 mm	450/550 mm	500 mm	480 mm	465 mm	600 mm

OPCIONES

BRAZOS regulables



Aluminio pulido. Apoyabrazos tacto blando.
 · C/B 40 (3D) regulable en alto, profundidad y giro.
 · C/B 41 (4D) regulable en alto, profundidad, giro y ancho.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASIENTO TAPIZADO

Diseño ergonómico con curvatura delantera que evita presión en las piernas y favorece la circulación sanguínea y con huella central, no plano. Tapizado sobre interior de madera laminada y espuma flexible de poliuretano inyectado en molde de 55 kg/m³ de densidad y 45 mm de espesor. Carcasa exterior en la parte inferior del asiento en polipropileno negro. Asiento regulable en altura mediante columna neumática de fácil acceso lateral.

RESPALDO MALLA

Respaldo de malla tensada transpirable y de fácil limpieza que asegura una correcta adaptación lumbar y vertebral, fabricado sobre bastidor perimetral interior de PP de color negro sobre el que queda tensado el tejido técnico de malla disponible en varios colores. Tensor lumbar regulable en altura mediante lama horizontal flexible.

UP-DOWN

Regulación en altura del respaldo dando cumplimiento a lo establecido en el RD 488/97 sobre disposiciones mínimas de PRL para puestos de trabajo con pantalla de visualización, mediante cremallera con bloqueo multiposicional que permite el ajuste lumbar y dorsal. Fácil regulación de la altura con solo accionar hacia arriba el respaldo.

CABECERO TAPIZADO

Incorporado a respaldo alto en los modelos RXY. Cabecero independiente fácilmente desmontable tapizado sobre interior de poliamida y espuma flexible de poliuretano en tapicería a juego con asiento y respaldo. Regulable en su altura y giro para facilitar un correcto apoyo cervical.

MECANISMO SINCRO

SINCRO 24h (con certificado de uso intensivo): para uso hasta 150 kg, de aluminio, con bloqueo en cuatro posiciones, regulación de su tensión en función del peso del usuario entre 45 y 150 kg mediante manera rotatoria extraíble de acceso lateral accionada desde posición sentado.

ELEVACIÓN NEUMÁTICA

Mediante columna de gas, con acceso lateral y amortiguación en su punto más bajo evitando golpes bruscos. Cumple con la Norma DIN 4550, de resistencia al autosoporte. Cumple con la Norma DIN ISO 2768, de cumplimiento de medidas de precisión durante su fabricación. Recorrido mínimo de 10 cm entre posición más baja y más alta.

BASES Y RUEDAS

Base aluminio 2 pulida con ruedas Ø 65 mm autofrenadas con banda de goma.

BRAZOS (OPCIÓN)

- C/B 40 (3D) regulable en alto, profundidad y giro.
- C/B 41 (4D) regulable en alto, profundidad, giro y ancho.

TAPICERÍA

Las sillas de la colección Light pueden ser tapizadas en cualquiera de los tejidos incluidos en el muestrario de delaoliva en el que constan sus características técnicas, incluso en tapicerías adecuadas aportadas por el cliente, bajo su responsabilidad.

NORMATIVAS Y CERTIFICADOS

- Cumplimiento del RD 488/97 sobre Seguridad y salud relativas al trabajo para puestos con pantalla de visualización.
- Cumplimiento de la norma BS 5459-2:2000 + A2:2008 "Asientos de oficina de pedestal para su uso por personas que pesan hasta 150 kg y para el uso de hasta 24 horas al día".

- Proceso de fabricación bajo certificado de gestión de calidad UNE- EN ISO 9001:2015 y medioambiente UNE-EN ISO 14001:2015.



Certificado
ISO 9001



Certificado
ISO 14001



Certificado
producto por
AIDIMME

CERTIFICADO
Silla con certificado 24H, tras
superar rigurosos ensayos en
AIDIMME, laboratorio acreditado
por ENAC.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Todas las sillas incorporan bajo el asiento, pegado a su mecanismo sincro una etiqueta con un QR donde dispondrá de las instrucciones de uso del mecanismo que incorpora.

Además en www.delaoliva.com podrá descargar este formato, dentro de DESCARGAS que aparece en cada colección.

SOSTENIBILIDAD



MATERIAS PRIMAS

Uso de materiales reciclados y reciclables. Limitación en el uso de sustancias peligrosas. Embalajes 100% reciclado y reciclable.



FABRICACIÓN

Optimización energética en todo el proceso productivo (energía 100% verde Paneles fotovoltaicos. Optimización del uso de materias primas. Mínimo impacto medioambiental (medición y control de la huella de carbono). Gestión controlada de residuos (100% reciclados). Pintura en polvo, libre de COV's (recuperación del 90% del polvo no utilizado). Tapizados sin colas ni pegamentos. Certificación UNE EN ISO 14001:2015 Gestión Ambiental.



TRANSPORTE

Rutas programadas, optimizando ahorro de combustible. Camiones propios con máximo aprovechamiento de volumen. Minimizador de volumen en los embalajes. Optimización y reducción del uso de cartón. Renovación de la flota hacia vehículos menos contaminantes. Aprovechamiento de rutas cargadas en retorno.



USO

Optimización de la vida útil (cuidada calidad, diseño atemporal). Fácil limpieza y mantenimiento (no usar disolventes ni abrasivos). Servicio post-venta: reparaciones, retapizados y repuestos. Vida media del producto estimada de 10 años. Garantía contra todo defecto de fabricación. Uso de elementos/componentes estandarizados. Sustitución y reposición de piezas disponible durante un periodo mínimo de 10 años.



ELIMINACIÓN

Reciclable, una vez finalizada su vida útil y tras la separación de componentes. Se recomienda su entrega a un Punto Limpio para su correcta separación y tratamiento, contribuyendo con ello al Medio Ambiente. Reutilización de embalajes. Alto grado de reciclabilidad 97% reciclable.