

CLICK 24H



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

1	Respaldo alto tapizado. Carcasa trasera de polipropileno negro o tapizada.
2	Brazos (Opción).
3	Regulación en altura del respaldo (Up-Down).
4	Regulación del volumen lumbar.
5	Asiento tapizado de goma inyectada de PU + carcasa de polipropileno negro.
6	Mecanismo sincro 24H.
7	Elevación neumática por cilindro de gas.
8	Base aluminio pulido 2 Ø700 mm.
9	Ruedas autofrenadas con banda de goma Ø65 mm.

DIMENSIONES

Altura total	Altura asiento	Ancho asiento	Fondo asiento	Ancho respaldo	Alto respaldo
1040/ 1140 mm	420/ 520 mm	500 mm	480 mm	420 mm	550 mm

OPCIONES

SUPLEMENTO SILLA CLIK 24 SIN BRAZOS	
	Aluminio pulido. Apoyabrazos tacto blando. · C/B 40 (3D) regulable en alto, profundidad y giro. · C/B 41 (4D) regulable en alto, profundidad, giro y ancho.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RESPALDO TAPIZADO

Diseñado ergonómicamente con volumen lumbar para garantizar dicho apoyo y favorecer una óptima postura vertebral.

Tapizado sobre interior de poliamida reforzada y espuma flexible de poliuretano de 30 kg/m³ de densidad y 30 mm de espesor (goma estándar, pudiendo ofrecer diferente densidad y espesor a petición del usuario) con carcasa trasera vista en polipropileno color negro, opcional trasera tapizada. Respaldo regulable en altura e inclinación con contacto permanente y sistema antirretorno. Incorpora de serie la regulación en altura del respaldo (Up-Down).

ASIENTO TAPIZADO

Diseño ergonómico con curvatura delantera que evita la presión en las piernas y favorece la circulación sanguínea y con huella central, no plano. Tapizado sobre interior de madera laminada y goma inyectada de poliuretano densidad superior a 55 kg/m³ y 45 mm de espesor. Carcasa exterior en la parte inferior del asiento en polipropileno negro. Asiento giratorio y regulable en su altura mediante columna neumática de fácil acceso lateral.

UP-DOWN

Regulación en altura del respaldo, dando cumplimiento a lo establecido en el RD 488/97 sobre disposiciones mínimas de PRL para puestos de trabajo con pantalla de visualización, mediante cremallera con bloqueo multiposicional que permite el ajuste lumbar y dorsal. Ofrecido como estándar de la serie e independiente de la regulación en altura del volumen lumbar (RVL). La cremallera libera la posición superior por lo que no podrá fijarse la altura en dicha posición.

MECANISMO SINCRO

SINCRO 24h (con certificado de uso intensivo): con bloqueo en cuatro posiciones, regulación de su tensión en función del peso del usuario entre 45 y 150 kg mediante manera rotatoria extraíble de acceso lateral accionada desde posición sentado.

ELEVACIÓN NEUMÁTICA

Mediante columna de gas, con acceso lateral y amortiguación en su punto más bajo evitando golpes bruscos. Cumple con la Norma DIN 4550, de resistencia al autosostento. Cumple con la Norma DIN ISO 2768, de cumplimiento de medidas de precisión durante su fabricación. Recorrido mínimo de 10 cm entre posición más baja y más alta.

BRAZOS

Opcional:

· Brazo regulable en 4D: alto, ancho, profundidad y giro. Brazo con estructura de aluminio pulido. Apoyabrazos en poliuretano integral blando. (C/B-41).

· Brazo regulable en 3D: alto, profundidad y giro. Brazo con estructura de aluminio pulido. Apoyabrazos en poliuretano integral blando. (C/B-40).

BASES Y RUEDAS

Base aluminio pulido 2 de Ø 670 mm con ruedas de Ø65 mm autofrenadas con banda de goma.

TAPICERÍA

Las sillas de la colección pueden ser tapizadas en cualquiera de los tejidos incluidos en el muestrario de delaoliva en el que constan sus características técnicas, incluso en tapicerías adecuadas aportadas por el cliente, bajo su responsabilidad.

NORMATIVAS Y CERTIFICADOS

- Cumplimiento del RD 488/97 sobre Seguridad y salud relativas al trabajo para puestos con pantalla de visualización.
- Cumplimiento de la Normativa UNE-EN 1335-1,2,3 certificado por AIDIMME.
- Certificado específico para versión de uso intensivo y peso hasta 150 kg según norma BS 5459-2:2000+A2:2008 concedido por AIDIMME.
- Proceso de fabricación bajo certificado de gestión de calidad UNEEN ISO 9001:2015, medioambiente UNE-EN ISO 14001:2015 y Ecodiseño UNE-EN ISO 14006:2011.

- Silla incluida en calidad concertada de producto con AIDIMME: certificado de producto.*
- Ficha de reciclabilidad que contempla el estudio de los menores impactos medioambientales del producto a lo largo de su ciclo de vida.
- Silla Ecodiseñada.



Certificado
ISO 14006



Certificado
ISO 9001



Certificado
ISO 14001



Certificado
producto por
AIDIMME

CERTIFICADO
Silla con certificado 24H, tras superar rigurosos ensayos en AIDIMME, laboratorio acreditado por ENAC.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Todas las sillas incorporan bajo el asiento , pegado a su mecanismo sincro una etiqueta con un QR donde dispondrá de las instrucciones de uso del mecanismo que incorpora.

Además en www.delaoliva.com podrá descargar este formato , dentro de DESCARGAS que aparece en cada colección

SOSTENIBILIDAD



MATERIAS PRIMAS

Uso de materiales reciclados y reciclables. Limitación en el uso de sustancias peligrosas. Embalajes 100% reciclado y reciclable.



FABRICACIÓN

Optimización energética en todo el proceso productivo (energía 100% verde Paneles fotovoltaicos. Optimización del uso de materias primas. Mínimo impacto medioambiental (medición y control de la huella de carbono). Gestión controlada de residuos (100% reciclados). Pintura en polvo, libre de COV's (recuperación del 90% del polvo no utilizado). Tapizados sin colas ni pegamentos. Certificación UNE EN ISO 14001:2015 Gestión Ambiental.



TRANSPORTE

Rutas programadas, optimizando ahorro de combustible. Camiones propios con máximo aprovechamiento de volumen. Minimizador de volumen en los embalajes. Optimización y reducción del uso de cartón. Renovación de la flota hacia vehículos menos contaminantes. Aprovechamiento de rutas cargadas en retorno.



USO

Optimización de la vida útil (cuidada calidad, diseño atemporal). Fácil limpieza y mantenimiento (no usar disolventes ni abrasivos). Servicio post-venta: reparaciones, retapizados y repuestos. Vida media del producto estimada de 10 años. Garantía contra todo defecto de fabricación. Uso de elementos/componentes estandarizados. Sustitución y reposición de piezas disponible durante un periodo mínimo de 10 años.



ELIMINACIÓN

Reciclable, una vez finalizada su vida útil y tras la separación de componentes. Se recomienda su entrega a un Punto Limpio para su correcta separación y tratamiento, contribuyendo con ello al Medio Ambiente. Reutilización de embalajes. Alto grado de reciclabilidad.