

LIGHT

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS	
	1 RAY: Respaldo alto. RXY: Respaldo alto con cabecero. Respalda malla con bastidor de polipropileno negro (9.312). Respaldo tapizado sobre red mullida de color negro (9.313). 2 Brazos (opción). 3 Regulación en altura del respaldo (Up-Down). 4 Opción de tensor lumbar y tensor lumbar 2D. 5 Asiento tapizado + Carcasa polipropileno negro. 6 Mecanismos: Sincro 5P. Otros mecanismos (opción). 7 Elevación neumática por cilindro de gas. 8 Base de poliamida cinco radios Ø640 mm. Otros mecanismos (opción). 9 Ruedas de Ø65 mm. Otras ruedas (opción).

MODELOS

			
9.312- RAY	9.312- RXY	9.313- RAY	9.313- RXY

DIMENSIONES

	Base	Altura total	Altura asiento	Ancho asiento	Fondo asiento	Ancho respaldo	Alto respaldo	Ancho cabecero	Alto cabecero
9.312-9.313	Ø640 mm	1030/1200 mm	450/550 mm	500 mm	480 mm	465 mm	600 mm	270 mm	150 mm

OPCIONES

BRAZOS regulables	
	Poliamida negro. · C/B 2 (1D) regulable en alto. · C/B 22 (2D) regulable en alto y ancho.
	Poliamida negro. Apoyabrazos tacto blando. · C/B 26 (2D) regulable en alto y profundidad. · C/B 27 (3D) regulable en alto, profundidad y ancho. · C/B 28 (3D) regulable en alto, profundidad y giro. · C/B 29 (4D) regulable en alto, profundidad, giro y ancho.
	Poliamida negro. Apoyabrazos blando integral. · C/B 44 (4D) regulable en alto, ancho muñeca, profundidad y giro. · C/B 45 (5D) regulable en alto, ancho, ancho muñeca, profundidad y giro.
	Aluminio pulido. Apoyabrazos tacto blando. · C/B 40 (3D) regulable en alto, profundidad y giro. · C/B 41 (4D) regulable en alto, profundidad, giro y ancho.
	Abatible. Poliamida negro. Apoyabrazos semiblando integral. · C/B 3 (2D) regulable en alto y abatible hacia atrás.

BASES	
	Base poliamida pirámide pequeña Ø640 mm.
	Base poliamida pirámide grande Ø690 mm. (Recomendada para sillas con trasla).
	Base aluminio pulido 3 Ø 652mm (pulido/negro).
	Base aluminio pulido 1 Ø 700mm.
	Base aluminio pulido 2 Ø 700mm.
	Base aluminio pulido NEW Compas Ø 690mm.

RUEDAS (Estándar con ruedas de 65mm autofrenadas)	
	Rueda 65 autofrenada.
	Rueda 65 autofrenada con banda de goma.
	Rueda 50 autofrenada con banda de goma silenciosa (recomendada con bases metálicas).
	Rueda 50 autofrenada con banda de goma.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASIENTO TAPIZADO

Diseño ergonómico con curvatura delantera que evita presión en las piernas y favorece la circulación sanguínea y con huella central, no plano. Tapizado sobre interior de madera postformada o de PP reforzado con barras metálicas horizontales en caso de incorporar como mejora asiento regulable en su profundidad (trasla), y espuma flexible de poliuretano de 40 kg/m³ de densidad y 45 mm de espesor (goma estándar pudiendo ofrecer diferente densidad y espesor a petición del usuario).

Carcasa exterior en la parte inferior del asiento en polipropileno negro. Asiento giratorio y regulable en su altura mediante columna neumática de fácil acceso lateral. Opcional asiento regulable en su profundidad mediante deslizamiento horizontal accionado por botón situado en el propio asiento de fácil acceso (trasla).

RESPALDO MALLA

Respaldo de malla tensada transpirable y de fácil limpieza que asegura una correcta adaptación lumbar y vertebral, fabricada sobre bastidor perimetral interior de PP de color negro sobre el que queda tensado el tejido técnico de malla disponible en varios colores. Opción de tensor lumbar regulable en altura mediante lama horizontal flexible o tensor lumbar 2D regulable en altura y profundidad independientemente de la regulación en altura del respaldo (Up-Down).

RESPALDO TAPIZADO

Respaldo tapizado con tejidos del muestrario de colores sobre red mullida NET 3D de color negro, quedando la vista delantera del respaldo tapizada en el tejido elegido y la trasera en red 3D negra. Incluido tensor lumbar (RVL) regulable en altura, mediante lama horizontal flexible o opción de tensor lumbar 2D que permite la regulación en altura y en profundidad, siendo independientes la regulación en altura del respaldo (Up-down).

UP-DOWN

Regulación en altura del respaldo dando cumplimiento a lo establecido en el RD 488/97 sobre disposiciones mínimas de PRL para puestos de trabajo con pantalla de visualización, mediante cremallera con bloqueo multiposicional que permite el ajuste lumbar y dorsal. Ofrecido como estándar de la serie e independiente de la regulación en altura del tensor lumbar 2D opcional. La cremallera libera en la posición superior por lo que no podrá fijarse la altura en dicha posición. Fácil regulación de la altura con solo accionar hacia arriba el respaldo.

CABECERO TAPIZADO

Incorporado a respaldo alto en los modelos RXY. Cabecero independiente fácilmente desmontable tapizado sobre interior de poliamida y espuma flexible de poliuretano en tapicería a juego con asiento y respaldo. Regulable en su altura y giro para facilitar un correcto apoyo cervical.

MECANISMO SINCRO

Permite el movimiento sincronizado del asiento y respaldo con inclinación y contacto permanente del respaldo, bloqueo en varias posiciones y sistema antirretorno. Regulación de la tensión en función del peso del usuario.

1) SINCRO AUTOPESANTE (AP/22) de ligera estética que pasa desapercibido en su diseño y fácil y autónomo manejo que regula su tensión de modo autónomo en función del peso del usuario hasta 120 Kg. Opción puede escoger el SINCRO 5P: bloqueo en cinco posiciones y regulación de la tensión entre 45 y 120 Kg mediante rueda situada bajo el asiento.

Opcionalmente puede incorporar otros mecanismos.

2) SINCRO APT/22 AUTOPESANTE CON TRASLA: bloqueo en cuatro posiciones, regulación automática y autónoma de la tensión en función del peso del usuario entre 45 y 120 kg sin necesidad de manipulación. Regulación de la profundidad del asiento mediante una palanca independiente de fácil acceso lateral.

3) SINCRO ALUMINIO 5P CON TRASLA: Bloqueo en cinco posiciones y regulación de la tensión entre 45 y 120 kg mediante manivela lateral. Regulación de la profundidad del asiento mediante una palanca independiente de fácil acceso lateral.

4) SINCRO 24h: Para uso hasta 150 kg, de aluminio, con bloqueo en cinco posiciones, regulación de la tensión en función del peso del usuario entre 45 y 150 kg mediante manivela extraíble de acceso lateral.

5) SINCRO 24h CON TRASLA: Para uso hasta 150 kg. Añade regulación de la profundidad del asiento mediante una palanca independiente de fácil acceso lateral.

ELEVACIÓN NEUMÁTICA

Mediante columna de gas, con acceso lateral y amortiguación en su punto más bajo evitando golpes bruscos. Cumple con la Norma DIN 4550, de resistencia al autosuporte. Cumple con la Norma DIN ISO 2768, de cumplimiento de medidas de precisión durante su fabricación. Recorrido mínimo de 10 cm entre posición más baja y más alta.

BASES Y RUEDAS

RAY y RXY: Base estándar piramidal de poliamida reforzada con fibra de vidrio (30%) de Ø 640 mm entre ejes y ruedas de Ø65 mm autofrenadas.

RAY R50 y RXY R50: Misma base piramidal de Ø 640 mm de diámetro pero con ruedas básicas de Ø50 mm.

Bases opcionales:

- Base piramidal de poliamida de Ø 690 mm con las mismas características que la estándar. Adecuada para sillas con Trasla.
- Base de aluminio negro/pulido 3 Ø 652 mm.
- Base de aluminio pulido 1 Ø 700 mm.
- Base de aluminio pulido 2 Ø 700 mm.
- Base de aluminio pulido NEW Compas Ø 690 mm.

Ruedas opcionales:

- 65 autofrenada con banda goma.
- Rueda 50 autofrenada con goma silenciosa (recomendada para bases metálicas).

BRAZOS

Todos los modelos de la serie Light pueden incorporar brazos fijos o regulables en 1D, 2D, 3D, 4D o 5 dimensiones, disponiendo la serie de varios modelos de brazo en función de los requisitos del usuario.

Las versiones concretas de Light Antiestática y 24 horas deben incorporar brazos con soporte metálico o de aluminio en su caso.

TAPICERÍA

Las sillas de la colección Light pueden ser tapizadas en cualquiera de los tejidos incluidos en el muestrario de delaoliva en el que constan sus características técnicas, incluso en tapicerías adecuadas aportadas por el cliente, bajo su responsabilidad.

NORMATIVAS Y CERTIFICADOS

- Cumplimiento del RD 488/97 sobre Seguridad y salud relativas al trabajo para puestos con pantalla de visualización.
 - Cumplimiento de la UNE-EN 9241-5:1999 Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PVD).
 - UNE-EN 1335-1:2021+A1:2023 Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones.
 - UNE EN 1335-2:2019 Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad.
- Proceso de fabricación bajo certificado de gestión de calidad UNE- EN ISO 9001:2015 y medioambiente UNE-EN ISO 14001:2015.
 - Silla incluida en calidad concertada de producto con AIDIMME: certificado de producto. *
 - Ficha de reciclabilidad que contempla el estudio de los menores impactos medioambientales del producto a lo largo de su ciclo de vida.
 - Silla Ecodiseñada, con certificado UNE-EN ISO 14006:2011.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Todas las sillas incorporan bajo el asiento , pegado a su mecanismo sincro una etiqueta con un QR donde dispondrá de las instrucciones de uso del mecanimso que incorpora.

Además en www.delaoлива.com podrá descargar este formato, dentro de DESCARGAS que aparece en cada colección.

SOSTENIBILIDAD



MATERIAS PRIMAS

Uso de materiales reciclados y reciclables. Limitación en el uso de sustancias peligrosas. Embalajes 100% reciclado y reciclable.



FABRICACIÓN

Optimización energética en todo el proceso productivo (energía 100% verde Paneles fotovoltaicos. Optimización del uso de materias primas. Mínimo impacto medioambiental (medición y control de la huella de carbono). Gestión controlada de residuos (100% reciclados). Pintura en polvo, libre de COV's (recuperación del 90% del polvo no utilizado). Tapizados sin colas ni pegamentos. Certificación UNE EN ISO 14001:2015 Gestión Ambiental.



TRANSPORTE

Rutas programadas, optimizando ahorro de combustible. Camiones propios con máximo aprovechamiento de volumen. Minimizador de volumen en los embalajes. Optimización y reducción del uso de cartón. Renovación de la flota hacia vehículos menos contaminantes. Aprovechamiento de rutas cargadas en retorno.



USO

Optimización de la vida útil (cuidada calidad, diseño atemporal). Fácil limpieza y mantenimiento (no usar disolventes ni abrasivos). Servicio post-venta: reparaciones, retapizados y repuestos. Vida media del producto estimada de 10 años. Garantía contra todo defecto de fabricación. Uso de elementos/componentes estandarizados. Sustitución y reposición de piezas disponible durante un periodo mínimo de 10 años.



ELIMINACIÓN

Reciclable, una vez finalizada su vida útil y tras la separación de componentes. Se recomienda su entrega a un Punto Limpio para su correcta separación y tratamiento, contribuyendo con ello al Medio Ambiente. Reutilización de embalajes. Alto grado de reciclabilidad.